

MENDOZA

Artikelnummer

D MM582848

Productspecificaties

CLASSIFICATIE	S3 FO SRC HRO HI CI WR
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
MATEN	37 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Donkerbruin

Recycled content 

INLEGZOOL 85% gerecyclede content

Bijzonderheden

- Minimaal 7 uur volledig waterdicht.
- Laat je voeten ademen zodat ze koel, droog en fris blijven.
- Veel grip en hoge antislip door rubberen zool.

Geschikt voor de sectoren

- Chemie
- Natuur & Milieu



EMMA SAFETY FOOTWEAR

MENDOZA

Artikelnummer

D MM582848

Productspecificaties

SLUITING	Geen
BOVENWERK	Oil nubuck / Waterproof
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel / DryShield membraan
BINNENZOOl	Antistatisch
INLEGZOOl	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOl	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOl	PU
LOOPZOOl	Nutrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



Heb je veeleisend werk in de chemische industrie of agricultuur? Met de Mendoza ben jij er klaar voor! De geavanceerde Hydro-Tec® antibacteriële voering beschermt je voeten en houdt je voeten droog, koel en fris. Zelfs bij langdurige en extreem natte omstandigheden!



EMMA SAFETY FOOTWEAR

MENDOZA

Article number

D MM582848

Technical specifications

CLASSIFICATION	S3 FO SRC HRO HI CI WR
EUROPEAN STANDARD	EN ISO 20345:2011
SIZE RANGE	37 - 48
FIT	D
COLOUR	Dark brown

Recycled content 

INLAY SOLE

85% recycled content

Details

- Fully waterproof for at least 7 hours.
- Allow your feet to breathe so they stay cool, dry and fresh.
- Lots of grip and non-slip due to rubber sole.

Industries

- Chemical
- Nature & Environment



EMMA SAFETY FOOTWEAR

MENDOZA

Article number

D MM582848

Technical specifications

FASTENING TYPE	None
UPPER MATERIAL	Oil Nubuck / Waterproof
UPPER CONSTRUCTION	Strobel-stitched
LINING MATERIAL	Hydro-Tec® antibacterial / DryShield membrane
INSOLE	Antistatic
INLAY SOLE	Comfortable PU foam / Antibacterial
TOE CAP	Steel / EN ISO 22568-1:2019
PROTECTIVE LAYER	Stainless steel / EN ISO 22568-3:2019
MIDSOLE	PU
OUTSOLE	Nitrile rubber / GripForce® Duo / HRO
OUTER TOE CAP	PU
ANTISTATIC PROPERTIES	Antistatic 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP	SRC



Do you perform demanding work in the chemical industry or agriculture? With the Mendoza, you'll be up to the job! The state-of-the-art Hydro-Tec® antibacterial lining protects your feet and keeps them dry, cool and fresh. Even in prolonged and extremely wet conditions!



EMMA SAFETY FOOTWEAR

MENDOZA

Artikel Nummer

D MM582848

Produktspezifikationen

KLASSIFIZIERUNG	S3 FO SRC HRO HI CI WR
EUROPÄISCHE NORM	EN ISO 20345:2011
GRÖßEN	37 - 48
PASSFORM	D
FARBE	Dunkelbraun

Recycelter Inhalt 

EINLEGESOHLE 85% wiederverwerteter Inhalt

Einzelheiten

- Vollständig wasserdicht für mindestens 7 Stunden.
- Lassen Sie Ihre Füße atmen, damit sie kühl, trocken und frisch bleiben.
- Perfekter Halt und hohe Rutschfestigkeit dank Gummisohle.

Branchen

- Chemische Industrie
- Natur und Umwelt



EMMA SAFETY FOOTWEAR

MENDOZA

Artikel Nummer


D MM582848

Produktspezifikationen

VERSCHLUSSART	Keine
OBERMATERIAL	Ölnubuk / Wasserdicht
SPANN	Strobelnaht
FUTTERMATERIAL	Hydro-Tec® antibakteriell / DryShield-Membran
BRANDSOHLE	Antistatisch
EINLEGESOHLE	Bequeme PU-Schaum / Antibakteriell
ZEHENKAPPE	Stahl / EN ISO 22568-1:2019
SCHÜTZENDE ZWISCHENSOHLE	Edelstahl / EN ISO 22568-3:2019
ZWISCHENSOHLE	PU
LAUF SOHLE	Nitrilkautschuk / GripForce® Duo / HRO
ÄUßERE ZEHENKAPPE	PU
ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
RUTSCHFEST	SRC



Haben Sie eine anspruchsvolle Tätigkeit in der chemischen Industrie oder in der Landwirtschaft? Mit dem Mendoza sind Sie dafür gerüstet! Das fortschrittliche antibakterielle Hydro-Tec®-Futter schützt Ihre Füße und hält sie trocken, kühl und frisch. Auch bei längerer extrem nasser Witterung!



EMMA SAFETY FOOTWEAR

MENDOZA

Numéro d'article

D MM582848

Spécifications techniques

CLASSIFICATION	S3 FO SRC HRO HI CI WR
NORME EUROPÉENNE	EN ISO 20345:2011
POINTURE	37 - 48
CHAUSSANT	D
COULEUR	Marron foncé

Matériaux recyclés 

SEMELLE INTÉRIEURE 85% contenu recyclé

Détails

- Entièrement étanche pendant au moins 7 heures.
- Laissez vos pieds respirer pour qu'ils restent frais et secs.
- Grande adhérence et haute résistance au glissement grâce à la semelle en caoutchouc.

Industries

- Chimie
- Nature et Environnement



EMMA SAFETY FOOTWEAR

MENDOZA

Numéro d'article


D MM582848

Spécifications techniques

FERMETURE	Non
TIGE	Nubuck huilé / Imperméable
STRUCTURE DE LA TIGE	De type cousu Ströbel
MATIÈRE DE LA DOUBLURE	Hydro-Tec® antibactérienne / Membrane DryShield
SEMELLE	Antistatique
SEMELLE INTÉRIEURE	Mousse PU confortable / Antibactérien
EMBOUT DE PROTECTION	Acier / EN ISO 22568-1:2019
SEMELLE ANTI-PERFORATION	Acier inoxydable / EN ISO 22568-3:2019
SEMELLE INTERMÉDIAIRE	PU
SEMELLE D'USURE	Caoutchouc nitrile / GripForce® Duo / HRO
EMBOUT EXTÉRIEUR	PU
ANTISTATIQUES	Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP	SRC



Vous avez un travail exigeant dans l'industrie chimique ou l'agriculture ? Avec la Mendoza, vous êtes prêt ! La doublure antibactérienne Hydro-Tec® protège vos pieds et les garde au sec et au frais. Même dans des conditions de port prolongées et extrêmement humides !



EMMA SAFETY FOOTWEAR