





Artikelnummer

MM350848 MM351868

FIT D-XD

GRÖSSE 37-49

FARBE Schwarz

OBERMATERIAL Vollleder

INNENFUTTER Nappavolllededer/Hydro-Tec®

Antibakteriell

BRANDSOHLE Faservlies antistatisch

EINLEGESOHLE Antibakterielle

ZEHENKAPPE Stahl / EN ISO 22568-1:2019

SCHUTZSCHICHT Edelstahl / EN 22568-3:2019

SPANN Strobelnaht

ZWISCHENSOHLE PU

LAUFSOHLE Nitrilkautschuk | GripForce® Duo

I HRO

ZEHENKAPPE AUSSEN PU

SCHNÜRUNG Klettverschluss flammenresistent

EUROPÄISCHE NORM EN ISO 20345:2022

ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm

RUTSCHFESTIGKEIT SR

















VULCANUS S3

S3-Mit durchtritt Sohle für feuchte Witterbeding.

S3 FO SR LG SC HRO HI CI

Arbeiten Sie mit Metall und unter extremen Temperaturen? Funken und Metallsplitter haben gegen den Vulcanus S3 keine Chance. Die robuste Lasche bedeckt den gesamten Fuß. Dieser spezielle Schweißschuh ist stark, sicher und bequem.

- Widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen.
- Laufsohle aus Nitrilgummi.
- Zusätzlicher Schutz vor heißen Metallsplittern am Rist.

Branchen: Metallindustrie,

