



FACTSHEET

REF: MM724548
MM725568

TILPASSING	D-XD
STØRRELSESUTVALG	36-48
FARGE	Svart / Grå
BOVENWERK	Fullnarvet Lær
FØRING	Hydro-Tec® Antibakteriell/DryShield membran
INNERSÅLE	Antistatisk
INNLEGGSSÅLE	Antibakteriell
TÅHETTE	Fiberglass / EN 12568:2010
BESKYTTENDE LAG	Vevd, ingen gjennomtrengning / EN 12568:2010
OVERLÆRETS KONSTRUKSJON	Strobel-konstruksjon (Randsydd)
MELLOMSÅLE	PU
YTTERSÅLE	GripForce® Easy Twist
YTRE TÅHETTE	PU
TYPE FESTEMEKANISME	Lisser Svart/Grå R-PET WORKING 95 cm
EUROPEISK STANDARD	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISKE EGENSKAPER	Antistatisk 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISKLI	SRC



RAY

S3-Safetyshoe with sole plate
for wet work

RAY-D LG ZW S3 OVN PU
METAL FREE

Bransjer: Kjemisk, Metall, Bouw
& techniek, Produksjon, Natur
og miljø,