



## FACTSHEET

REF: 336036

|                        |  |
|------------------------|--|
| FIT                    |  |
| POINTURE               | 39-47                                  |
| COULEUR                | Noir                                   |
| DESSUS                 | Nubuck huilé                           |
| MATIÈRE DE LA DOUBLURE | Antibactérienne Hydro-Tec®             |
| SEMELLE                | Tissé pénétration zéro                 |
| SEMELLE INTÉRIEURE     | antibactérienne                        |
| EMBOUT DE PROTECTION   | Acier / EN 12568:2010                  |
| SEMELLE DE PROTECTION  | Tissé zéro pénétration / EN 12568:2010 |
| STRUCTURE DE LA TIGE   | De type cousu Ströbel                  |
| SEMELLE INTERMÉDIAIRE  | Non                                    |
| SEMELLE D'USURE        | Vibram® Nitrile / HRO                  |
| EMBOUT EXTÉRIEUR       | Non                                    |
| FERMETURE              | Lacets Noir/Orange RPET WORKING        |
| NORME EUROPÉENNE       | EN ISO 20345:2011                      |
| ANTISTATIQUES          | Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm          |
| ANTI-SLIP              | SRC                                    |



## AMAZONE

### XXD

S3-Avec Semelle anti-perforation, travail humides

Une protection maximale avec La première chaussure de sécurité circulaire au monde - dans un vaste choix de largeurs. La Amazone XXD offre un niveau remarquable de confort grâce à un grand choix de largeurs et de tailles sur-mesure. C'est exactement le même modèle que la Amazone : une chaussure de sécurité avec un embout protecteur en acier pour vos orteils. La semelle anti-dérapante de la Amazone XXD en caoutchouc Nitrile et Vibram résiste aux températures extrêmes et aux produits chimiques corrosifs. Avec un large choix de tailles, vous oublierez que vous les portez, jusqu'au moment où vous serez bien content de les avoir. La première chaussure de...

industries:Construction & technologie, Nature & environnement,